

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	POTENZA ASS. VELOCITÀ GIRI/MIN.	INTENSITÀ ABS. MAX (W)	MASS. (A)	PORTATA (m³/h)			LIVELLO PRESSIONE SONORA A 3 M (dB(A))		PESO PER (Kg)	N° CATALOGO	PREZZO AL PZ.
				ESTRAZIONE VELOCITÀ ALTA	VELOCITÀ BASSA	IMMISSIONE	VELOCITÀ ALTA	VELOCITÀ BASSA			
HV-150 AE	1800	32	0,19	225	-	-	39	-	2,0	0411506	192,80
HV-150 M	1800	32	0,19	225	-	-	39	-	2,0	0411507	160,70
HV-150 A	1800	32	0,19	225	-	-	39	-	2,0	0411508	251,00
HV-230 AE	1250	34	0,15	600	-	330	43	-	3,5	0411509	399,60
HV-230 M	1250	34	0,15	600	450	330	43	37	3,5	0411511	355,00
HV-230 A	1250	34	0,15	600	450	330	43	37	3,5	0411512	475,90
HVE-230 A	1250	34	0,15	600	450	330	43	37	3,5	0411513	573,21
HV-230 RC	1250	34	0,15	600	450	330	43	37	3,5	0411514	696,20
HV-300 AE	1150	68	0,30	1100	-	700	46	-	5,1	0411515	495,00
HV-300 M	1150	68	0,30	1100	750	700	46	38	5,1	0411516	402,50
HV-300 A	1150	68	0,30	1100	750	700	46	38	5,1	0411517	554,00
HV-300 RC	1150	68	0,30	1100	750	700	46	38	5,1	0411518	791,60

CARATTERISTICHE FUNZIONALI DELLA GAMMA HV-STYLVENT

MODELLO	VERSIONE INCASSO	1 VEL.	2 VEL.	REVERSIBILE	VENT. NATURALE	FUNZ. CATENELLA	ACCESSORI ELETTRICI			RADIO COMANDO
							REB-1R	CR-150	CR-300	
HV-150 M		•				•				
HV-230 M			•	•	•	•				
HV-300 M			•	•	•	•				
HV-150 AE		•						•		
HV-230 AE		•		•			•			
HV-300 AE		•		•			•			
HV-150 A		•			•			•		
HV-230 A			•	•	•				•	
HV-300 A			•	•	•				•	
HV-230 RC			•	•	•					•
HV-300 RC			•	•	•					•
HVE-230 AE	•	•		•			•			
HVE-230 A	•		•	•	•				•	
HVE-230 RC	•		•	•	•					•

HV-AE: Modelli base

HV-M: Modelli azionati con cordicella

HV-A: Modelli azionati con controllo remoto

HV-RC: Modelli azionati con radio controllo remoto

HVE: Modelli da incasso

Temperatura massima di esercizio 45°C. Un solo comando può regolare vari ventilatori. In questa situazione mantenere una distanza minima di 1,5 metro tra in ventilatori.