


# VENTILATORI CENTRIFUGHI MONOFASE - TRIFASE

















### 2 POLI (3000 rpm) - MONOFASE

MODELLO FORWARD	w	A	GR. ROT	LP dB(A)	COD	€
122 M	90	0,29	56	60	0412000	300,00
142 M	180	0,65	63	68	0412001	340,00
152 M	250	1,35	71	70	0412002	405,00
162 M	550	1,90	80	71	0412003	496,00
182 M	1100	2,50	80	74	0412004	600,00

## 2 POLI (3000 rpm) - (400V-50HZ) - TRIFASE

MODELLO Forward	w	A	GR. ROT	LP dB(A)	COD	€
122 T	90	0,29	56	60	0412005	308,00
142 T	180	0,65	63	68	0412006	350,00
152 T	250	1,35	71	70	0412007	405,00
162 T	550	1,90	80	71	0412008	496,00
182 T	1100	2,50	80	74	0412009	630,00

#### APPLICAZIONI

I piccoli ventilatori centrifughi sono adatti per il convogliamento d'aria pulita e fumi non polverosi, fino alla temperatura massima di 80°C. Trovano il loro impiego in tutte quelle applicazioni industriali dove siano richiesti piccoli volumi d'aria con pressioni medio-alte ad esempio

macchine utensili, aspirazione o immissione in canalizzazioni, cappe aspiranti, ecc.

### A RICHIESTA

Sedia di supporto (escluso 122-142)