

NOMEX® - POLIESTERE FAETISO F2

OBJS2.E317429 DV-155J TAV IX (JOHN c. Dolph's)

OBJS2.E221010 FAET180 IS

TEMP. D'ESERCIZIO

CLASSE	A	105°
CLASSE	B	130°
CLASSE	F	155°
CLASSE	H	180°



SPESSORE mm	TENSIONE MINIMA DI PERFORAZIONE kv/mm	SPESSORE FILM µm	GRAMMATURA gr/m² +/- 12%	ALTEZZA mm	kg	COD	€/kg
0,19	12	125	220	914	20	0802119-20	36,25
0,25	15	190	317	914	20	0802125-20	29,90
0,31	18	250	390	914	20	0802131-20	26,35
0,36	19	300	466	914	20	0802136-20	27,90
0,41	21	350	550	914	20	0802141-20	27,00

possibilità di ricevere i rotoli in H457 con minima confezione 10 Kg

Descrizione:

Carta isolante flessibile ottenuta dall'accoppiamento a caldo di un film di poliestere e uno strato di carta aramidica Nomex® da 50 µ saldamente ancorato sul film per mezzo di speciali resine, resistenti a temperature in classe H.

Nomex® è un marchio registrato Dupont de Nemours

N.B. I pesi delle confezioni si intendono indicativi con una tolleranza +/- 10 %
Le altezze possono essere suscettibili di variazioni massime del +/- 7,5 %
Per tagli diversi contattare il nostro ufficio commerciale Tel. 02 89231200 -
avvolgimenti@faet.it - Fax 02 89231230