

CONDENSATORI ELETTRICI



450 VOLT

Con cavetti unipolari da 150 mm



CAPACITÀ μF	$\emptyset$	ALTEZZA	pz	COD	€/pz
1	28	55	6	0601067	2,99
1,5	28	55	6	0601068	3,06
2	28	55	6	0601060	3,16
3,15	28	55	6	0601061	3,24
4	28	55	6	0601062	3,31
5	28	55	6	0601063	3,59
6,3	32	55	6	0601064	3,75

misure in mm

Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono:

- Avvolgimento antinduttivo a basse perdite
- Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito
- Piccole dimensioni e peso contenuto
- Il condensatore è assolutamente esente da rischi di perdite di liquido
- classe di sicurezza: PO

Omologazioni: EN 60252-1 VDE IMQ ASE CE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione 450 Volt 50 Hz

Durata 3000 h

Tolleranza di capacità: $\pm 5\%$

Frequenza di lavoro: da 50 a 60 Hz

Grado di protezione: IP55

Custodia plastica

con cavetti unipolari L 150 mm

CONDENSATORI PLASTICI



Per alzaserrande

CAPACITÀ μF	$\emptyset$	ALTEZZA	pz	COD	€/pz
3,5	25	43	6	0601073	2,08
5	30	43	6	0601075	2,16

ad esaurimento



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Custodia plastica con cavetti unipolari in PVC sez. 0,5mm² L 150 mm

Omologazioni: EN 60252-1 VDE IMQ ASE CE

TENUTE

POMPE

VENTILATORI

MOTORI

ISOLANTI

ATTREZZATURE

RICAMBI MOTORI

RICAMBI UTENSILI

INTERRUTTORI