

CONDENSATORI ELETTROLITICI



220 VOLT

Per avviamento motori monofase



CAPACITÀ μF	\emptyset	ALTEZZA	 pz	COD	€/pz
43 - 52	36,5	82,2	3	3305001	8,89
53 - 64	36,5	82,2	3	3305002	9,46
64 - 77	36,5	82,2	3	3305003	9,59
88 - 106	45,5	98,6	3	3305004	10,42
108 - 130	45,5	98,6	3	3305005	12,37
130 - 156	45,5	98,6	3	3305006	13,59
161 - 193	45,5	98,6	3	3305007	16,38
216 - 260	45,5	98,6	3	3305008	18,28
243 - 292	52	123,6	3	3305009	20,64

misure in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tolleranza di capacità: $\pm 10\%$

Terminali: Faston 6,3 mm doppi

Dielettrico armature: Foglio di alluminio inciso

Applicazioni: Avviamento motori monofase

Temperatura di lavoro: $-20^{\circ}\text{C} + 55^{\circ}\text{C}$

VDE: $-20^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$

Fattore di dissipazione: Tipico 6%, Massimo 10%

Rivestimento: custodia stampata in materiale termoplastico autoestinguente