

RB 70


WIDIA/WIDIA/FKM

UUV

Rotazione: bidirezionale
Anello stazionario: con O-Ring
Pressione max: 6 bar
Temperatura: -30° max +180°
per acqua max +120°

Impiego: acidi, idrocarburi con presenza di abrasivi

LIQUIBLOK



PARTE ROTANTE

Dimensioni mm			COD	€
d1	d3	L		
12	24	13	0207005	34,78
14	32	13	0207011	36,34
15	32	13	0207015	36,34
16	32	13	0207019	36,34
17	39	13	0207023	39,36
18	39	13	0207025	39,36
19	39	13	0207027	39,36
20	39	13	0207029	39,36
20	42	13	0207031	46,95
22	42	13	0207033	46,95
24	47	14	0207037	58,83
25	47	14	0207039	58,83
28	54	15	0207041	71,12
30	54	15	0207043	71,12
32	54	15	0207045	71,12
35	60	16	0207047	89,98
38	65	17	0207049	106,42
40	65	17	0207051	106,42
45	70	20	0207053	113,17
50	85	20	0207055	154,00
60	105	30	0207057	235,03
65	105	30	0207059	279,30
70	115	32	0207061	287,25

ANELLO STAZIONARIO

Dimensioni mm			COD	€
Ø foro	d7	I4		
13	26	8	0257003	24,66
16	35	8	0257005	29,55
16	35	8	0257005	29,55
18	38	8	0257009	31,11
21	42	8	0257011	34,34
21	42	8	0257011	34,34
21	42	8	0257011	34,34
21	42	8	0257011	34,34
26	45	10	0257013	42,97
26	45	10	0257013	42,97
27	50	10	0257015	51,68
27	50	10	0257015	51,68
34	57	10	0257017	64,30
34	57	10	0257017	64,30
34	57	10	0257017	64,30
37	63	10	0257019	77,72
42	68	12	0257021	93,27
42	68	12	0257021	93,27
47	73	12	0257023	133,69
52	88	15	0257025	126,75
63	110	15	0257027	192,76
67	110	15	0257057	323,00
72	110	15	0257029	255,55

TENUTE

POMPE

VENTILATORI

MOTORI

ISOLANTI

ATTREZZATURE

RICAMBI MOTORI

RICAMBI UTENSILI

INTERRUTTORI